

V. Specyfikacja materiałówElementy preizolowane bez szwu z impulsową instalacją alarmową

Rura preizolowana czarna bez szwu D= 88,9x3,6/160mm L= 12m	53szt.
Rura preizolowana czarna bez szwu D= 76,1x3,2/140mm L= 12m	8szt.
Rura preizolowana czarna bez szwu D= 60,3x3,2/125mm L= 12m	8szt.
Rura preizolowana czarna bez szwu D= 48,3x2,9/110mm L= 12m	1szt.
Rura preizolowana czarna bez szwu D= 48,3x2,9/110mm L= 6m	1szt.
Rura preizolowana czarna bez szwu D= 42,4x2,9/110mm L= 12m	6szt.
Rura preizolowana czarna bez szwu D= 33,7x2,9/90mm L= 6m	14szt.
Kolano preizolowane D= 88,9x3,6/160mm 90st. L=1x1m	24szt.
Kolano preizolowane D= 88,9x3,6/160mm 90st. L=1x1,5m	4szt.
Kolano preizolowane D= 88,9x3,6/160mm 75st. L=1x1m	2szt.
Kolano preizolowane D= 88,9x3,6/160mm 80st. L=1x1m	2szt.
Kolano preizolowane D= 76,1x3,2/140mm 90st. L=1x1m	8szt.
Kolano preizolowane D= 76,1x3,2/140mm 90st. L=1x1,5m	4szt.
Kolano preizolowane D= 76,1x3,2/140mm 90st. L=1x2m	2szt.
Kolano preizolowane D= 60,3x3,2/125mm 90st. L=1x1m	4szt.
Kolano preizolowane D= 48,3x2,9/110mm 90st. L=1x1m	4szt.
Kolano preizolowane D= 33,7x2,9/90mm 90st. L=1x1m	12szt.
Kolano preizolowane D= 33,7x2,9/90mm 50st. L=1x1m	2szt.
Trójnik preizolowany D= 88,9x3,6/160/88,9x3,6/160 mm	2szt.
Trójnik preizolowany D= 88,9x3,6/160/76,1x3,2/140 mm	2szt.
Trójnik preizolowany D= 88,9x3,6/160/48,3x2,9/110 mm	2szt.
Trójnik preizolowany D= 88,9x3,6/160/42,4x2,9/110 mm	2szt.
Trójnik preizolowany D= 88,9x3,6/160/33,7x2,9/90 mm	6szt.
Trójnik preizolowany D= 76,1x3,2/140/60,3x3,2/125 mm	2szt.
Trójnik preizolowany D= 60,3x3,2/125/33,7x2,9/90 mm	2szt.
Trójnik preizolowany D= 42,4x2,9/110/33,7x2,9/90 mm	2szt.
Redukcja preizolowana D= 88,9x3,6/160/76,1x3,2/140mm	2szt.
Redukcja preizolowana D= 88,9x3,6/160/48,3x2,9/110mm	2szt.
Redukcja preizolowana D= 76,1x3,2/140/42,4x2,9/110mm	2szt.
Redukcja preizolowana D= 42,4x2,9/125/33,7x2,9/90mm	2szt.
Preizolowany punkt stały kolanowy 40st. D= 33,7x2,9/90mm	2szt.
Zawór preizolowany Dn 80/160mm	2szt.
Zawór preizolowany Dn 65/140mm	2szt.
Zawór preizolowany Dn 50/125mm	2szt.
Zawór preizolowany Dn 40/110mm	2szt.
Zawór preizolowany Dn 32/110mm	2szt.
Skrzynka żel. wodociągowa	10szt.
Kompensator mieszkowy preizolowany DX1SL.80.16.100	2szt.
Studzienka ciepłownicza	1szt.
Rękaw końcowy termokurczliwy Dn 80/160mm	6szt.
Rękaw końcowy termokurczliwy Dn 65/140mm	2szt.
Rękaw końcowy termokurczliwy Dn 50/125mm	2szt.
Rękaw końcowy termokurczliwy Dn 40/110mm	2szt.
Rękaw końcowy termokurczliwy Dn 32/110mm	2szt.
Rękaw końcowy termokurczliwy Dn 25/90mm	12szt.

Pierścień przejścia przez ścianę Dn 160mm	6szt.
Pierścień przejścia przez ścianę Dn 140mm	2szt.
Pierścień przejścia przez ścianę Dn 125mm	2szt.
Pierścień przejścia przez ścianę Dn 110mm	6szt.
Pierścień przejścia przez ścianę Dn 90mm	12szt.
Zawór kul. Naval z końcówkami do wspawania Dn 80mm Pn2,5MPa	2szt.
Zawór kul. Naval z końcówkami do wspawania Dn 65mm Pn2,5MPa	2szt.
Zawór kul. Naval z końcówkami do wspawania Dn 50mm Pn2,5MPa	2szt.
Zawór kul. Naval z końcówkami do wspawania Dn 40mm Pn2,5MPa	4szt.
Zawór kul. Naval z końcówkami do wspawania Dn 32mm Pn2,5MPa	2szt.
Zawór kul. Naval z końcówkami do wspawania Dn 25mm Pn2,5MPa	12szt.
Zawór kul. Naval z końcówkami do wspawania Dn 15mm Pn2,5MPa	10szt.
Odwodnienie z zaworem kul. Naval Dn 20mm Pn2,5MPa	10szt.
Odpowietrzenie z zaworem kul. Naval Dn 15mm Pn2,5MPa	12szt.
Izolacja połączeń z mufą termozgrzewalną usieciowaną PEX Dn 160mm	124kpl
Izolacja połączeń z mufą termozgrzewalną usieciowaną PEX Dn 140mm	34kpl
Izolacja połączeń z mufą termozgrzewalną usieciowaną PEX Dn 125mm	18kpl
Izolacja połączeń z mufą termozgrzewalną usieciowaną PEX Dn 110mm	22szt.
Izolacja połączeń z mufą termozgrzewalną usieciowaną PEX Dn 90mm	38szt.
Taśma ostrzegawcza	1100mb
Poduszki kompensacyjne typ 1000x160x40	134szt.
Poduszki kompensacyjne typ 1000x140x40	28szt.
Poduszki kompensacyjne typ 1000x125x40	18szt.
Poduszki kompensacyjne typ 1000x110x40	6szt.
Poduszki kompensacyjne typ 1000x90x40	24szt.
Rura osłonowa stal. Dn 200mm	12m
Rura osłonowa stal. Dn 250mm	16m
Płozy dystansowe L 25mm typ BR 15szt.	18kpl
Manszeta typ N 160x250mm	4szt.
Płozy dystansowe L 25mm typ BR 12szt.	14kpl
Manszeta typ N 125x200mm	4szt.
Skrzynka pomiarowa BS-MD2	1kpl
Skrzynka przyłączeniowa BS-AD	10kpl
Łącznik BS-RFA	20szt.
Tulejka BS-QU	472szt.
Koszulki	472szt.
Kabel BS-SL2	10szt.
Kabel BS-SL4 L=5m	1szt.